



Real Casa de la Moneda
Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre

**PROCESO DE SELECCIÓN LIBRE PARA
CUBRIR PLAZAS EN RÉGIMEN DE
CONTRATO LABORAL EN LA
MODALIDAD DE FIJO.**

OE: 42/23

**UNA plaza de ANALISTA SENIOR (Nivel
13) en el DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA.**

AVISO

Realizada la prueba teórica-práctica eliminatoria se han obtenido los resultados que se adjuntan al presente aviso.

Se establece plazo de presentación de impugnaciones los días 12, 15 y 16 de abril de 2024.

Los escritos deberán presentarse con DNI electrónico o certificado digital a través de del Registro electrónico común de la Administración General del Estado: <https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do>, indicando en el asunto la referencia "OE 42/23".

Madrid, en la fecha de la firma electrónica
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

OE 42/23 ANALISTA SENIOR**Prueba teórica-práctica eliminatoria**

REGISTRO	APELLIDOS, NOMBRE	NOTA
790001357952279774		5,465
790001357952197463	BARRADO CABO, FRANCISCO JOSE	3,372
790001357952971812	CHAMORRO ALONSO, FERNANDO	1,899
790001357952183490	GAYO BRAVO, CESAR	2,403
790001357952100696	LAZARENO BLAS, JAVIER	2,209
790001357952302761	PEREZ DE LA FUENTE, MARIA ELENA	1,124
790001357952157256	PEREZ LA MADRID, OSCAR EDUARDO	8,798
790001357952219583	REQUENA CABOT, MARIA DE FATIMA	2,093
790001357952064253	RIAL BARREIRO, DAVID	2,868
790001357952878624	TOVAR BARGE, ALVARO	2,248



OE 42/23 ANALISTA SENIOR

PRUEBA TEÓRICA-PRÁCTICA ELIMINATORIA

1. **En un sistema SAP ERP 6.0, un Infotipo es:**
 - a) Una tabla para contener datos de RR.HH. relevantes de un empleado.
 - b) Un atributo especial usado en métodos de clases ABAP.
 - c) Un tipo ABAP necesario para manejar cajas de texto informativo.
2. **En un sistema SAP ERP 6.0, para un job de ejecución 'batch', uno de los siguientes status no es correcto:**
 - a) Planned.
 - b) Ready.
 - c) Deferred.
3. **En un sistema SAP ERP 6.0, en la tabla USR40 definimos:**
 - a) Los datos de dirección de un usuario SAP.
 - b) Las password de acceso prohibidas para los usuarios SAP.
 - c) Los datos de logon de un usuario SAP.
4. **En un sistema SAP ERP 6.0, si queremos analizar aspectos de comportamiento de una transacción de negocio tales como el tiempo de respuesta, uso de memoria, etc. utilizaremos la transacción:**
 - a) ST01
 - b) STAD
 - c) ST22
5. **En un sistema SAP ERP 6.0, la componente que se encarga de procesar las peticiones de comunicación con Internet, que se realizan en protocolos Http o Https, se denomina:**
 - a) SAP Web dispatcher.
 - b) SAP Web Message Server.
 - c) Internet Communication Manager.
6. **En un sistema SAP ERP 6.0, ¿Cuál de las siguientes condiciones de inicio en la planificación de un job de ejecución 'batch' es correcta?**
 - a) Por evento.
 - b) Por grupo de logon.
 - c) Por ejecución RFC.
7. **En un sistema SAP ERP 6.0, uno de los siguientes tipos de proceso de trabajo es propio de una instancia ABAP:**
 - a) Database Writer Work Process.
 - b) Dialog Work Process.
 - c) Operation Mode Work Process.
8. **En un sistema SAP ERP 6.0, podemos definir un eDocument como:**
 - a) Un documento auxiliar utilizado en Archivelink para archivar documentos de negocio cuya vida útil ha expirado.
 - b) Un documento auxiliar creado desde varias aplicaciones SAP para transformar un determinado documento de negocio y transferirlo electrónicamente a sistemas externos.
 - c) Un documento intermedio estructurado de entrada, para procesar en un proceso de negocio determinado en nuestro sistema SAP.
9. **ALV, es una herramienta que se utiliza en un sistema SAP ERP 6.0 para:**
 - a) Visualizar listas de datos con posibilidades interactivas.
 - b) Organizar las tablas de BBDD.
 - c) Crear listas de datos de forma sencilla por parte de los usuarios.



10. **En un sistema SAP ERP 6.0, un IDoc es:**
 - a) Un contenedor estructurado de datos, usado para intercambiar información entre sistemas o procesos.
 - b) Un identificador único de proceso en una instancia SAP.
 - c) Un identificador único de documento contable.
11. **En un sistema SAP ERP 6.0, dentro de un desarrollo en lenguaje ABAP, la forma correcta de definir macros para su uso es:**
 - a) Definiendo las macroinstrucciones pertinentes en el infotipo MACRO.
 - b) Definiendo las macroinstrucciones pertinentes en la tabla TRMAC o en un segmento de programa delimitado por las palabras reservadas DEFINE. END-OF-DEFINITION.
 - c) Definiendo un procedimiento almacenado en la tabla cluster INDX con las macroinstrucciones pertinentes.
12. **En un sistema SAP ERP 6.0, uno de los siguientes tipos de procesos es exclusivo de la instancia de servicios centrales:**
 - a) Enqueue Work Process.
 - b) Update Work Process.
 - c) Gateway Work Process.
13. **En un sistema SAP ERP 6.0, en el CTS (Change and transport System), se trabaja con:**
 - a) Customizing request
 - b) Workbench request
 - c) Workbench y Customizing request.
14. **En un sistema ERP 6.0 y dentro de una aplicación ABAP, tras la ejecución de la instrucción: MESSAGE 'Esto es un mensaje de aviso' TYPE 'X'.**
 - a) El mensaje se visualizaría en la barra de status y el programa terminaría al pulsar el usuario enter.
 - b) No se visualizaría ningún mensaje y el programa termina con un dump.
 - c) El mensaje aparece en una caja de diálogo y, una vez que es confirmado por el usuario, el programa continúa.
15. **Si deseamos ampliar la funcionalidad de un desarrollo standard en un entorno SAP ERP 6.0 sin modificarlo, ¿cuál de las siguientes opciones no sería adecuada para realizar dicha ampliación?**
 - a) BADIs
 - b) BTE (Business Transaction Event)
 - c) SAP Customer Implementation Workbench
16. **En un sistema SAP ERP 6.0, la variable de sistema que captura el valor de retorno de una instrucción ABAP tal como una lectura de una tabla de base de datos es:**
 - a) SY-SUBRC
 - b) SY-PFKEY
 - c) SY-UCOMM
17. **En un sistema SAP ERP 6.0 EHP7, la tabla que contiene información de los almacenes definidos es:**
 - a) T001W
 - b) T001
 - c) T001L
18. **En un sistema SAP ERP 6.0, un grupo de logon:**
 - a) Aglutina a un grupo de transacciones que puede asignarse a los usuarios de forma masiva.
 - b) Aglutina una o varias instancias para distribuir y balancear el acceso de los usuarios al sistema.
 - c) Aglutina a un grupo de usuarios con idénticas autorizaciones de acceso.
19. **En un sistema SAP ERP 6.0, las peticiones CPI-C de sistemas externos o de otros sistemas SAP son atendidas por:**
 - a) SAP Message Server.
 - b) SAP Enqueue ServerT001.
 - c) SAP Gateway.
20. **En un sistema SAP ERP 6.0, solo uno de los siguientes tipos de BADIs que pueden definirse, es correcto:**
 - a) Las dependientes de filtros.
 - b) Las definidas como Customer-exits.
 - c) Las de extensión de interfaz.



- 21. En un sistema SAP ERP 6.0 y en lenguaje ABAP, un dominio solo puede ser asignado a:**
- Un elemento de datos.
 - Un campo de Tabla.
 - Un campo de Estructura.
- 22. En un sistema SAP ERP 6.0, al realizar un archivado de datos de Órdenes de Producción por caducidad de su periodo de residencia en base de datos, podemos aseverar que:**
- No se puede realizar ya que cuando cumplen su ciclo de vida solo se pueden borrar de la base de datos.
 - Se analizan las dependencias con otros objetos SAP como por ejemplo los pedidos de compra.
 - No se podrán evaluar los datos archivados de versiones de SAP anteriores a la actual, debiendo adaptar los ficheros de archivo previamente.
- 23. En un sistema SAP ERP 6.0 con base de datos HANA, el sistema de ficheros recomendado para la base de datos debe tener los siguientes puntos de montaje:**
- /usr/sap y /usr/hana
 - /hana/data y /hana/log
 - /usr/sap; /hana/shared; /hana/data y /hana/log
- 24. En un sistema SAP ERP 6.0 con base de datos HANA, uno de los siguientes modos de replicación de la base de datos para conseguir alta disponibilidad de la misma, no es correcta:**
- Asynchronous in-memory.
 - Synchronous on disk.
 - Asynchronous.
- 25. En un sistema de base de datos HANA, una de las siguientes aseveraciones sobre la arquitectura es incorrecta:**
- Un tenant database solo puede residir en un único host.
 - Un mismo HANA system puede estar distribuido en más de un host.
 - Un mismo HANA system pueden contener más de un tenant database.
- 26. ¿Qué es un proyecto?**
- Es una actividad que tiene bien definido un principio y cuyo final es incierto.
 - Es un esfuerzo temporal que tiene como finalidad crear un producto, servicio o resultado.
 - Es una lista de problemas que el equipo debe resolver al desarrollar un producto o servicio.
- 27. Una de las siguientes características no es específica de los grafos PERT:**
- Es un grafo con circuitos. Porque en los procesos productivos habituales una tarea puede realizarse varias veces.
 - Es un grafo finito. Porque finito es también el proyecto.
 - Es un grafo conectado. Si estuviera partido implicaría varios grafos.
- 28. En la gestión de proyectos, podemos indicar que un hito:**
- Representa un evento o condición que supone la entrega de uno o varios entregables.
 - Representa un evento o condición que marca el comienzo de un grupo de tareas, o el comienzo de una parte del proyecto.
 - Representa un evento o condición que marca la finalización de un grupo de tareas, o la finalización de una parte del proyecto.
- 29. Dentro de la metodología de gestión de proyectos Scrum ágil, podemos definir el backlog de producto como:**
- Una lista de tareas que el equipo debe realizar tras realizar un sprint review.
 - Una lista de problemas que el equipo debe resolver al desarrollar un producto.
 - Una lista de trabajo ordenado por prioridades para el equipo de desarrollo que se obtiene de la hoja de ruta y sus requisitos.
- 30. ¿Qué roles participan en la metodología de gestión de proyectos Scrum ágil?**
- Equipo de desarrollo y sponsor del proyecto.
 - Experto scrum y equipo de desarrollo.
 - Propietario del producto, experto scrum y equipo de desarrollo.
- 31. Uno de los enumerados a continuación, no se puede considerar un “artefacto” de la metodología scrum:**
- Punto de entrega.
 - Backlog de sprint.
 - Incremento del producto.



- 32. Dentro de la metodología de gestión de proyectos Scrum, podemos definir un sprint como:**
- Una métrica para medir el rendimiento del equipo.
 - Una reunión en la que se revisa el progreso del proyecto.
 - Un período de tiempo durante el cual un equipo completa una cantidad de trabajo establecida.
- 33. En relación a las diferencias entre los métodos PERT y CPM, señale la respuesta correcta:**
- El grafo PERT es Determinístico. Considera que la variable de tiempo es una variable desconocida de la cual solo se tienen datos estimativos.
 - En el grafo PERT, el tiempo esperado de finalización de un proyecto es la suma de todos los tiempos esperados de las actividades sobre la ruta crítica.
 - El grafo CPM considera tres estimativos de tiempos: el más probable, el tiempo optimista y el tiempo pesimista.
- 34. ¿Qué documento proporciona una justificación para el proyecto junto con los riesgos asociados, el análisis de la situación, las opciones de solución y las recomendaciones?**
- Project Business Case.
 - Project Charter.
 - Project Management Plan.
- 35. Señala la afirmación correcta:**
- Los elementos más importantes se muestran al final del backlog del producto, para que el equipo sepa qué hay que entregar primero.
 - El equipo de desarrollo trabaja con el backlog al ritmo que dicta el propietario del producto.
 - El equipo de desarrollo saca trabajo del backlog del producto en la medida de sus capacidades.
- 36. ¿Cómo se llama la reunión en la que los equipos de metodología ágil pueden revisar específicamente la dinámica, los procesos y las herramientas del equipo y, a continuación, crear planes para mejorar la forma en que trabaja el equipo?**
- Ceremonia de mejora continua.
 - Revisión del sprint.
 - Retrospectiva del sprint.
- 37. En AppWorks, ¿en qué formato recibe los mensajes el 'Web gateway'?**
- REST.
 - SOAP.
 - REST y SOAP.
- 38. ¿Cuál de los siguientes enlaces URL permite el acceso en tiempo de ejecución a una aplicación de AppWorks?**
- `http://{host_name}:{port}/home/{organization_name}/app/start`
 - `http://{host_name}:{port}/home/{organization_name}/app/landing`
 - `http://{host_name}:{port}/home/{organization_name}/app/menu`
- 39. ¿Cuál de los siguientes artefactos de AppWorks se usa para detener/iniciar/reiniciar los 'service containers'?**
- Process Instance Manager.
 - Service Container Manager.
 - System Resource Manager.
- 40. ¿Cuál de los siguientes artefactos de AppWorks se usa para testear los servicios provistos en la plataforma?**
- Service Instance Manager.
 - Web Service Interface Explorer.
 - Business Service Manager.
- 41. ¿Cuál de los siguientes tipos de propiedad no existe al crear una entidad en AppWorks?**
- Float
 - String
 - Image



- 42. Al crear una entidad en AppWorks, ¿además de las propiedades especificadas, qué elementos se crean de forma automática en los 'building blocks': 'form', 'layout' y 'list'?**
- En el bloque 'Form', los formularios: 'Create', 'Delete' y 'Modify'. En el bloque 'Layout', el layout 'DefaultLayout'. En el bloque 'List', el listado 'DefaultList'.
 - En el bloque 'Form', los formularios: 'Create' y 'Delete'. En el bloque 'Layout', el layout 'DefaultLayout'. En el bloque 'List', el listado 'DefaultList'.
 - En el bloque 'Form', el formulario 'Create'. En el bloque 'Layout', el layout 'DefaultLayout'. En el bloque 'List', el listado 'DefaultList'.
- 43. En AppWorks, un proyecto o solución se empaqueta en un archivo que contiene el código fuente compilado. ¿Qué extensión tiene dicho archivo?**
- .CAF
 - .CAP
 - .CAV
- 44. En AppWorks, ¿Cuál de estos 'Building blocks', permite añadir 'tabs' o 'pestañas' en la presentación?**
- List
 - Layout
 - Form
- 45. En AppWorks, ¿Cuál de estos 'Building blocks', no pertenece a la categoría 'Business Logic'?**
- Security
 - Rule
 - Web Service
- 46. En AppWorks, ¿Cuál de estos 'Building blocks', pertenece a la categoría 'Functional'?**
- Tracking
 - History
 - Assigne
- 47. En AppWorks, ¿Cuántos tipos de reglas existen para el 'building block' 'rule'?**
- 3
 - 4
 - 5
- 48. En AppWorks, para el 'building block' 'rule', ¿Cuáles de los siguientes eventos son posibles?**
- 'An item is created', 'a form is created', 'a property changes'.
 - 'An item is initialized', 'a relationship changes', 'a property changes'.
 - 'An activity is approved', 'an item is initialized', 'a property changes'.
- 49. En AppWorks, al usar los 'Building blocks' 'File' y 'Content', ¿qué elemento de la entidad sirve como puntero para encontrar un documento almacenado?**
- Id
 - BusinessId
 - ItemId
- 50. En AppWorks, ¿qué servicio se utiliza para obtener una lista de todos los documentos asociados a una instancia de una entidad?**
- GetDocuments
 - GetAllDocuments
 - ReadDocuments
- 51. En AppWorks, ¿qué parámetros tenemos que pasar al servicio 'CreateDocument', relacionado con el almacenado de documentos, para que un nuevo documento se cree correctamente en el 'content store'?**
- 'DocumentName' y 'DocumentContent'
 - 'DocumentID' y 'DocumentContent'
 - 'DocumentID', 'DocumentName' y 'DocumentContent'
- 52. En el contexto de AppWorks, ¿qué es un artefacto SAML?**
- Es un estándar XML para compartir información de autenticación entre dominios de seguridad.
 - Es una librería instalada en el 'Monitor service container' que gestiona el login de usuarios.
 - Es un protocolo de la capa de servicios que gestiona las peticiones SOAP a los servicios de la plataforma.

- 53. En el contexto de AppWorks, ¿qué es OTDS?**
- Un proveedor de identidad.
 - Un proveedor de almacenamiento de documentos.
 - Un proveedor de flujos de actividad.
- 54. En AppWorks, dentro de los ajustes de 'Runtime Security' para el 'XML Store', ¿qué permisos podemos asignar?**
- 'Create', 'Read', 'Update' y 'Delete'.
 - 'Create', 'Read', 'Modify' y 'Delete'.
 - 'Read', 'Update', 'Insert' y 'Delete'.
- 55. En AppWorks, ¿Qué es un 'activity flow'?**
- Es un flujo secuencial de actividades definido únicamente a nivel de la 'entity'.
 - Es un flujo secuencial de actividades definido únicamente a nivel del bloque 'lifecycle'.
 - Es un flujo secuencial de actividades que puede ser definido tanto a nivel de la 'entity' como a nivel del bloque 'lifecycle'.
- 56. En AppWorks, al añadir un 'Building block' del tipo 'lifecycle', en el panel 'case modeler', ¿qué elemento asegura que cuando se entra en un estado se dispare la primera actividad?**
- State entry
 - Start entry
 - Start state
- 57. En AppWorks, al crear un BPM, por defecto su modo de ejecución es del tipo:**
- Long-lived.
 - Short-lived.
 - La asignación debe indicarse de forma manual.
- 58. En AppWorks, ¿desde qué artefacto podemos monitorizar la ejecución de un BPM?**
- Process instance monitor.
 - Process instance manager.
 - Business process monitor.
- 59. En AppWorks, dentro del 'Process instance manager', en la vista de actividades de un proceso, ¿qué campos podemos visualizar?**
- 'Estado', 'duración', 'fecha de inicio' y 'asignado por'.
 - 'Asignado a', 'duración', 'completado por' y 'estado'.
 - 'Nombre de la actividad', 'fecha de inicio', 'asignado por' y 'estado'.
- 60. ¿Cuál de los siguientes, no es un 'Building block' válido para una 'entity' en AppWorks?**
- Tracking.
 - Deadline.
 - Log.
- 61. En AppWorks, según la convención de denominación típica recogida en la documentación, los archivos de tipo 'css', ¿En qué carpeta de la estructura del proyecto deben ubicarse?**
- Schemas.
 - Assets.
 - Runtimerefs.
- 62. En AppWorks, ¿Qué 'building block' permite añadir a una entidad un 'business identifier' definido por el usuario?**
- BusinessId.
 - Identity.
 - Property.
- 63. Al crear una entidad en AppWorks, ¿Qué dos formularios debe de tener, cuyos nombres son fijos y no deben de ser modificados?**
- 'Create' y 'Delete'.
 - 'Create' y 'Read'.
 - 'Create' y 'Default'.



- 64. ¿En AppWorks, que conector usamos para almacenar contenidos en una plataforma externa?**
- Archive Link.
 - Archive Store.
 - Document Store.
- 65. ¿Cuál es el valor de la variable 'x', después de ejecutar el siguiente código JavaScript?**
- ```
let x = -100;
x <<= 5;
```
- 20
  - 500
  - 3200
- 66. En Javascript, ¿qué tipo de variables pueden ser redeclaradas?**
- Variables tipo 'Let'.
  - Variables tipo 'Var'.
  - Variables tipo 'Let' y tipo 'Var' pueden ser redeclaradas.
- 67. En Javascript, ¿con qué función un objeto puede tomar prestada una función de otro objeto?**
- borrow()
  - lend()
  - bind()
- 68. De los siguientes objetos Javascript, ¿con cuál podemos obtener a la URL de una página web?**
- Objeto 'Document'.
  - Objeto 'Window'.
  - Con ambos.
- 69. ¿En qué parte de un documento HTML se puede insertar código JavaScript, usando las etiquetas <script></script>?**
- Dentro de la sección <body>
  - Dentro de la sección <head>
  - Dentro de las secciones <body> y <head>
- 70. En HTML, las celdas de una tabla se definen con la etiqueta:**
- <td>
  - <tc>
  - <tr>
- 71. En HTML, un atributo que provee información adicional de un elemento, se debe especificar:**
- En la etiqueta de inicio.
  - En el contenido de la etiqueta.
  - En la etiqueta de fin.
- 72. En HTML, ¿cuál de estas etiquetas no se utiliza para comenzar la definición de una lista?**
- <ul>
  - <li>
  - <ol>
- 73. En jQuery, ¿qué selector se debe utilizar para seleccionar el primer elemento <li> de cada elemento <ul>?**
- \$("#ul li:first-child")
  - \$("#ul li:first")
  - \$("#ul li:first\*")
- 74. ¿Cuál es la sintaxis correcta del método 'each()' en jQuery?**
- \$(selector).each(function(index,element){})
  - \$(selector).each(function(index,element,value){})
  - \$(selector).each(function(index,element,condition){})
- 75. En jQuery, ¿cuál sería el selector apropiado para seleccionar todos los elementos de la clase 'icono' en un documento HTML?**
- \$("#icono")
  - \$("# #icono")
  - \$(".icono")



- 76. En un espacio de nombres XML, ¿cuál es la función principal del atributo xmlns?**
- Definir el nombre del espacio de nombres.
  - Especificar la ubicación del esquema XML.
  - Asignar un identificador único al documento XML.
- 77. Según el manual de PRL de la FNMT-RCM, ¿qué es la salud laboral?**
- Es el bienestar físico, psíquico y social que tiene una persona considerada como trabajador.
  - Es la condición fundamental de la salud e higiene en el trabajo.
  - Es el conjunto de procedimientos y herramientas para velar por la integridad física, psíquica y social de los trabajadores y trabajadoras.
- 78. Según el manual de PRL de la FNMT-RCM, ¿qué factor está dentro del ambiente orgánico dentro de las condiciones de trabajo?**
- Factores internos.
  - Factores mecánicos.
  - Factores eléctricos.
- 79. Según el manual de PRL de la FNMT-RCM, ¿qué entendemos como riesgo profesional?**
- Será el conjunto de enfermedades y peligros dentro de entorno laboral.
  - Serán las situaciones o peligros dentro del trabajo o en el desplazamiento al mismo.
  - Será la materialización de un determinado peligro que está presente en el medio laboral.
- 80. Dentro de los riesgos higiénicos. ¿Qué tipos de contaminantes se encuentran?**
- Físicos, químicos y biológicos.
  - Orgánicos, biológicos y físicos.
  - Físicos, químicos y fitosanitarios.
- 81. Los riesgos derivados de la organización del trabajo, pueden generar:**
- Fatiga física y/o mental, así como determinados riesgos psicosociales.
  - Insatisfacción laboral, estrés o depresión
  - No existen riesgos derivados de la organización del trabajo.
- 82. ¿Cuáles son las consecuencias perjudiciales derivados de los riesgos psicosociales?**
- Estrés, insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral, etc.
  - Estrés, insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación personal, etc.
  - Estrés, insatisfacción laboral, problemas de amistades, desmotivación laboral, etc.
- 83. ¿De quién es la competencia de la vigilancia de la salud en la FNMT-RCM?**
- De los técnicos de prevención.
  - De la jefatura de del área correspondiente.
  - Del servicio de prevención.
- 84. En la evaluación de riesgos psicosociales de la FNMT, ¿la carga de trabajo es un factor evaluado?**
- Si.
  - Solo en los casos en los que este factor sea determinante.
  - Solo en departamentos productivos.
- 85. Según el III Plan de Igualdad de la FNMT-RCM, Los derechos de conciliación de la vida laboral, familiar y personal se reconocerán:**
- al personal de forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.
  - al personal de forma que restrinjan la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.
  - al personal de forma que obliguen la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.
- 86. Todo trabajador de la FNMT-RCM, sea cual fuere su categoría, podrá realizar trabajos de categoría superior a la que tenga atribuida en casos excepcionales de necesidad y corta duración por un período no superior a:**
- Seis meses durante un año u ocho durante dos años.
  - Cuatro meses durante un año u ocho durante dos años.
  - Un año.

